

KARKEASUODATTIMET



INFO

RKComfort-suodattimet ovat tunnetusti hyvälaatuisia, taloudellisia ja testattuja. Suodattimet ovat myös ekologisia. Niillä on pitkä käyttöikä ja muovikehykselliset voidaan hävittää polttamalla.

Jälleenmyyjä Suomessa:

Freudenberg Filtration
Technologies Finland Oy
Lisenssikatku 11, Naantali

RKComfort-pussisuodattimet

Käyttökohteet Yleisilmastoinnin kohteet kuten toimistot, koulut ja kauppakeskukset	Materiaali	Synteettinen suurtehokuitukangas (pp)
	Suodatusluokka	G3 (EN779-2002)
	Max. loppupainehäviö	Max. 250 Pa, taloudellinen 150 Pa
	Kehysmateriaalit	P = muovikehys M = metallikehys
	Käyttölämpötila	70°C, hetkellisesti 80°C
	Kosteudenkesto	100 % rH

Tyyppi	Kehys	Mitat (LxKxS) mm	Suodatusluokka EN779-2002	Taskujen lukumäärä	Pinta-ala m ²	Nimellis-ilmamäärä	Painehäviö Pa
RK35	P/M	592x592x130/6	G3	6	1	2500	40
RK35	P/M	289x592x130/3	G3	3	0,5	1250	40
RK35	M	592x892x130/6	G3	6	1,5	3400	40
RK35	M	289x892x130/3	G3	3	0,7	1700	40
RK35	P/M	592x592x200/6	G3	6	1,6	2500	35
RK35	P/M	289x592x200/3	G3	3	0,8	1250	35
RK35	M	592x892x200/6	G3	6	2,4	3400	35
RK35	M	289x892x200/3	G3	3	1,2	1700	35
RK35	P/M	592x592x330/6	G3	6	2,6	3400	45
RK35	P/M	289x592x330/3	G3	3	1,3	1700	45
RK35	M	592x892x330/6	G3	6	3,6	5100	45
RK35	M	289x892x330/3	G3	3	1,8	2550	45
RK35	P/M	592x592x510/6	G3	6	4,2	3400	35
RK35	P/M	289x592x510/3	G3	3	2,1	1700	35
RK35	M	592x892x510/6	G3	6	6,4	5100	35
RK35	M	289x892x510/3	G3	3	3,2	2550	35
RK35	P/M	592x592x625/6	G3	6	5	3400	30
RK35	P/M	289x592x625/3	G3	3	2,5	1700	30
RK35	M	592x892x625/6	G3	6	7,4	5100	30
RK35	M	289x892x625/3	G3	3	3,7	2550	30

RKcomfort

RKComfort- suodattimia on saatavana myös ei-standardikokoisina malleina